

水分チェッカー

水分 記憶

SK-940A シリーズ

【特長】

- 農産加工品、めん類、菓子類、紙粘土、昆布などの水産加工品の簡易水分チェックに

【仕様】

測定方式	電気抵抗式
測定範囲	9.0～40.0% TYPE4のみ12.1～58.0%
使用温度範囲	5～40℃
本体材質	ABS樹脂
電源	9V電池6F22(006P) 1個
寸法・質量	指示計：(W)62×(H)148×(D)24mm センサコード長：約0.5m 約145g(電池含む)



※用途に応じ各種センサ形状（5種類）を用意しました。 ※指示計とセンサは一体型のため、センサの交換はできません。

製品番号	型 式	センサ先端部形状		価 格
No.1732-01	SK-940A TYPE1	センサ長： 3mm 径： 2mm 先丸	●多用途タイプ 	¥24,800 (税抜き)
No.1732-02	SK-940A TYPE2	センサ長： 3mm 径： 2mm 先針	●肉厚の薄い内部測定用（干し芋、干し魚等） 	¥32,000 (税抜き)
No.1732-03	SK-940A TYPE3	センサ長： 12mm 径： 2mm 先針	●肉厚の厚い内部測定用（畳等） 	¥33,000 (税抜き)
No.1732-04	SK-940A TYPE4	センサ長： 25mm 径： 2mm 先丸	●柔らかい試料の内部測定用（土壌等） 	¥34,800 (税抜き)
No.1732-05	SK-940A TYPE5	クリップタイプ	●電極が片面にあり、測定ごとに厚さが違う試料用（麺類等） 	¥38,000 (税抜き)

米麦水分測定器

水分

No.1733-00 価格¥29,800（税抜き）

SK-1040AⅡ

【特長】

- 玄米、もみ、大麦、小麦の水分含有量を簡単測定
- 2～9回までの平均を表示

【仕様】

測定対象	玄米、もみ、大麦、小麦
測定範囲	玄米：9.7～40.0% もみ：8.7～40.0% 大麦：8.0～34.3% 小麦：8.6～35.0%
表示分解能	8～30% 0.1% 30%以上 1%
使用温度範囲	5～40℃（結露なきこと）
温度補正	自動補正式
電源	単3形電池 4本
寸法・質量	約(W)175×(H)72×(D)100mm 約480g
付属品	試料受皿（2個）、スプーン、ピンセット、ブラシ ローラーもみすり器、ハードケース、取扱説明書/保証書

